

WHIP TRUCK

Références 506000000 / 506000100 / 506000200 / 506000300 / 506000400 / 506000500 / 502009500

GARANTIE
2ans

Transpalette Manuel standard 2500 Kg

De faible encombrement et très maniable, ce transpalette constitue un moyen pratique de déplacement de palette à un endroit prédéterminé.

Châssis en acier ultrarésistant, Finition peinture époxy coloris bleu. Plusieurs graisseurs aux points de rotation. Equipé d'une valve de sécurité permettant la protection de charges transportées en cas de surcharge.

Réglage manuel de la hauteur des fourches en fonction de la hauteur souhaitée à l'aide d'un timon monté sur une pompe hydraulique.

Levier 3 positions : levage, position neutre et descente.

Timon revêtu de caoutchouc pour plus de confort. Possibilité de descente par pédale au pied.

Extrémités de fourches rétrécies et équipé de galets de sortie et d'entrée pour faciliter l'engagement et le dégagement.

Marquage gravé sur fourches pour positionner les palettes.

Suivant les modèles, il est équipé de roues simples galets ou tandem (boggies) pour traverser plus facilement les terrains irréguliers. Entretien facile et rapide.

Livré monté, avec manuel d'utilisation et certificat CE en Français

Châssis garantie 5 ans - pompe 2 ans



REF.	506 000 000	506 000 100	506 000 200	506 000 300	506 000 400	506 000 500	502 009 500
CU KG	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3000
HAUTEUR FOURCHES MINI/MAXI mm	85/200	85/200	85/200	85/200	85/200	85/200	85/200
LONGUEUR ET ECART. FOURCHES mm	1150 x 540	1150 x 540	1150 x 540	1150 x 540	1150 x 540	1150 x 540	1150 x 520
ROUES DIRECTIONNELLES Ø200 mm	caoutchouc	polyamide	polyamide	caoutchouc	polyuréthane	polyuréthane	polyuréthane
GALETS SIMPLE/BOGGIES Ø80 x L70 mm	boggies polyuréthane	galets polyamide	boggies polyamide	galets polyuréthane	boggies polyuréthane	galets polyuréthane	boggies polyuréthane
POIDS KG	69	64	66	67	71	70	75

OPTIONS

501 000 000	Roues et galets antistatiques sur tous modèles
502 000 001	DR (débit rapide) sur tous modèles
502 000 002	Frein à commande manuelle / Roue caoutchouc
502 000 003	Frein à commande manuelle / Roue polyuréthane
501 000 004	Anti-corrosion : axes de galets et de roues INOX, roulement INOX sur transpalette standard

Dernière mise à jour 23/08/2017

ATEX SUR DEMANDE

